


SKD-BN500 Serie 0,15-1,86Nm

Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Hebel- oder Schubstart



- L: Hebelstart , P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- In Verbindung mit dem Sanftanlaufmodul KL-SSBN ist auch eine Linksgewinde-Version mit Sanftanlauf im Linkslauf verfügbar (CCW-Version)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Modell	SKD-BN512L SKD-BN512P	SKD-BN519L SKD-BN519P	SKD-BN512LF SKD-BN512PF	SKD-BN517LF SKD-BN517PF	
Spannung	DC 20V oder 32V				
Leistung	55W				
Drehmoment	0.15 - 1.18 Nm	0.29 - 1.86 Nm	0.15 - 1.18 Nm	0.29 - 1.67 Nm	
Genauigkeit	+3%				
Drehmoment-Einstellung	stufenlos				
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	2000	2000
	LO	650	650	X	X
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1.6 - 3.0	2.3 - 3.5	1.6 - 3.0	1.6 - 3.0
	Selbstschneidend	1.6 - 2.6	2.3 - 3.0	1.6 - 2.6	1.6 - 3.0
Gewicht	520 g				
Länge	239 mm				
Netzteile & Controller	SKP-32BC-60W, SKP-BC32HL, SKP-BC40HL				
Bit Typ (Standard Typ B)					