

## ESTIC EC-Stabschrauber

### Mit Drehmoment-Drehwinkel-Überwachung



#### Handy 2000 Serie

#### Antriebs-Modus:

R: Direkt und Impuls-Modus

P: Nur Impuls Modus

#### Werkzeugtyp:

A: Winkelschrauber

S: Stabschrauber

SL: Stabschrauber mit Hebelstart

SP: Stabschrauber mit Schubstart

SC: Stabschrauber mit Extern-Start

P: Pistolenform

PH: Pistolenform mit Flansch

**EH2** - **R** **1** **020** - **A**

**Maximales Drehmoment**

In Nm (3 Zeichen)

**Motor Leistung**

0: 50W

1: 100W

2: 200W

3: 300W

Modell	Motor Leistung W	Antriebs-Modus		Drehmomentbereich Nm	Drehzahl Upm	Abtrieb Zoll	Gewicht Kg	Länge mm
		Direkt	Impuls					
EH2-R0005-SL	50	X	X	1~5	1694	1/4" HEX	1,2	296
EH2-R0005-SP		X	X	1~5	1694	1/4" HEX	1,2	296
EH2-R0005-SC		X	X	1~5	1694	3/8"	1,1	228
EH2-R0010-SL		X	X	2~10	942	1/4" HEX	1,2	296
EH2-R0010-SP		X	X	2~10	942	1/4" HEX	1,2	296
EH2-R0010-SC		X	X	2~10	942	3/8"	1,1	228
EH2-R1016-S	100	X	X	3,2~16	1247	3/8"	1,3	344
EH2-R1020-S		X	X	4~20	1053	3/8"	1,3	344
EH2-R2035-S	200	X	X	7~35	1169	3/8"	2,0	406
EH2-R2055-S		X	X	11~55	720	1/2"	2,2	431
EH2-R2085-S		X	X	17~85	403	1/2"	2,4	448
EH2-R2120-S		X	X	24~120	292	1/2"	2,5	448
EH2-R3200-S	300	X		40~200	397	3/4"	6,0	547,5
EH2-R3260-S		X		52~260	311	3/4"	6,0	547,5
EH2-R3320-S		X		64~320	258	3/4"	6,5	547,5
EH2-R3420-S		X		84~420	189	3/4"	6,5	547,5