

ESTIC EC-Schrauber-Steuerung Handy 2000Lite
Mit Drehmoment-Drehwinkel-Überwachung



Handy 2000 Serie
Hardware Version

Leistung

0: 50W-300W

Option I/O

N: Keine (Standard)

P: I/O Erweiterung (Option)

Field Bus

N: Keine (Standard)

D: DeviceNet

P: Profibus

C: CC-Link

E: Ethernet

T: Profinet

Remote I/O

N: Keine (Standard)

R: Remote I/O

Eingangsspannung

00: Einphasig 100-230VAC

EH2 - HT40 - 0 00 N N N

Modell	Fieldbus Option					I/O Option		Eingangsspannung V
	DeviceNet	Profibus	CC-Link	Ethernet/IP	ProfiNet	Remote I/O	Extend I/O	
EH2-HT40-000NNN								Einphasig 100 - 230 VAC
EH2-HT40-000RNN						•		
EH2-HT40-000NPN							•	
EH2-HT40-000RNP						•	•	
EH2-HT40-000NDN	•							
EH2-HT40-000RDN	•					•		
EH2-HT40-000NDP	•						•	
EH2-HT40-000RDP	•					•	•	
EH2-HT40-000NPN		•						
EH2-HT40-000RPN		•				•		
EH2-HT40-000NPP		•					•	
EH2-HT40-000RPP		•				•	•	
EH2-HT40-000NCN			•					
EH2-HT40-000RCN			•			•		
EH2-HT40-000NCP			•				•	
EH2-HT40-000RCP			•			•	•	
EH2-HT40-000NEN				•				
EH2-HT40-000REN				•		•		
EH2-HT40-000NEP				•			•	
EH2-HT40-000REP				•		•	•	
EH2-HT40-000NTN					•			
EH2-HT40-000RTN					•	•		
EH2-HT40-000NTP					•		•	
EH2-HT40-000RTP					•	•	•	