


DLV02/12/16 0,03 - 1,6 Nm

Bürstenlose Niedervolt-Schrauber mit Hebelstart



Für niedrige Drehmomente in der bekannten delvo-Qualität. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht optimalen Schraubenanzug. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für mehr Bedienkomfort und Handlichkeit. Der bürstenlose Motor gewährleistet maximale Lebensdauer. Einfache Einhand-Bedienung durch griffgünstig angebrachte Schalter .

Modell		DLV02SL-CKE DLV02SL-BKE	DLV12SL-CKE DLV12SL-BKE	DLV16SL-CKE DLV16SL-BKE
Spannung		DC20V oder DC30V		
Leistung		48 W		
Drehmoment		0,03 - 0,2 Nm	0,15 - 1,2 Nm	0,2 - 1,6 Nm
Drehmoment-Einstellung		stufenlos		
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000	1000
	LO	700	700	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,0 - 2,2	1,4 - 3,0	2,2 - 4,2
	Selbstschneidend	1,0 - 2,0	1,4 - 2,6	2,0 - 3,2
Gewicht		470 g		
Länge		236 mm		
Netzteile & Controller		DLC16S-WGB		
Bit Typ (Standard Typ B)				

CKE: Standard; BKE: ESD Ausstattung