

## ESTIC EC-Schrauber-Steuerung Handy 2000Lite Mit Drehmoment-Drehwinkel-Überwachung



**Handy 2000 Serie**  
**Hardware Version**

**Leistung**

0: 50W-300W

**Option I/O**

N: Keine (Standard)

P: I/O Erweiterung (Option)

**Field Bus**

N: Keine (Standard)

D: DeviceNet

P: Profibus

C: CC-Link

E: Ethernet

T: Profinet

**Remote I/O**

N: Keine (Standard)

R: Remote I/O

**Eingangsspannung**

00: Einphasig 100-230VAC

**EH2** - **HT40** - **0** **00** **N** **N** **N**

Modell	Fieldbus Option					I/O Option		Eingangsspannung V
	DeviceNet	Profibus	CC-Link	Ethernet/ ProfiNet	Remote I/	Extend I/O		
EH2-HT40-000NNN								Einphasig 100 - 230 VAC
EH2-HT40-000RNN						•		
EH2-HT40-000NNP							•	
EH2-HT40-000RNP						•	•	
EH2-HT40-000NDN	•							
EH2-HT40-000RDN	•					•		
EH2-HT40-000NDP	•						•	
EH2-HT40-000RDP	•					•	•	
EH2-HT40-000NPN		•						
EH2-HT40-000RPN		•				•		
EH2-HT40-000NPP		•					•	
EH2-HT40-000RPP		•				•	•	
EH2-HT40-000NCN			•					
EH2-HT40-000RCN			•			•		
EH2-HT40-000NCP			•				•	
EH2-HT40-000RCP			•			•	•	
EH2-HT40-000NEN				•				
EH2-HT40-000REN				•		•		
EH2-HT40-000NEP				•			•	
EH2-HT40-000REP				•		•	•	
EH2-HT40-000NTN					•			
EH2-HT40-000RTN					•	•		
EH2-HT40-000NTP					•		•	
EH2-HT40-000RTP					•	•	•	