


SKD-BE500 Serie 0,2—1,86 Nm

Bürstenloser Niedervoltschrauber mit Zählfunktion und Schraubzeitüberwachung



- Integrierte Schraubenzählfunktion (mit Rückzählung) und Schraubzeitüberwachung (1 - 99 Schrauben, 0,01 - 9,9 Sekunden)
- Alle Einstellungen wie Schraubenanzahl, Minimal- und Maximal-Zeit werden direkt am Schrauber eingestellt und gespeichert
- Auto-Learn Funktion: Die Min/Max Werte der Schraubzeit werden gemessen und automatisch im Schrauber gespeichert.
- Automatischer Linkslauf nach Momentenabschaltung einstellbar
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend

Modell		SKD-BE512L SKD-BE512P	SKD-BE512LF SKD-BE512PF	SKD-BE517LF SKD-BE517PF	SKD-BE519L SKD-BE519P
Spannung		DC24V oder DC32V			
Leistung		55 W			
Drehmoment		0,2 - 1,2 Nm	0,2 - 1,2 Nm	0,3 - 1,67 Nm	0,3 - 1,86 Nm
Genauigkeit		-0,03			
Drehmoment-Einstellung		stufenlos			
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	2000	2000	1000
	LO	650	X	X	650
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,6 - 3,0	1,6 - 3,0	2,3 - 3,5	2,3 - 3,5
	Selbstschneidend	1,6 - 2,6	1,6 - 2,6	2,3 - 3,0	2,3 - 3,0
Gewicht		580 g			
Länge		270 mm			
Netzteile & Controller		SKP-32BC-60WN	SKP-BE32HLN		SKP-32BC-60W
Bit Typ (Standard Typ B)		