

DLV02/12/16 0,03 - 1,6 Nm

Bürstenlose Niedervoltschrauber mit Hebelstart



...-CKE



...-BKE

Für niedrige Drehmomente in der bekannten delvo-Qualität. Die variable Drehzahlregelung ermöglicht optimalen Schraubenanzug. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für mehr Bedienkomfort und Handlichkeit. Der bürstenlose Motor gewährleistet maximale Lebensdauer. Einfache Einhand-Bedienung durch griffgünstig angebrachte Schalter .

Modell	DLV02SL-CKE DLV02SL-BKE	DLV12SL-CKE DLV12SL-BKE	DLV16SL-CKE DLV16SL-BKE
Spannung	DC20V oder DC30V		
Leistung	48 W		
Drehmoment	0,03 - 0,2 Nm	0,15 - 1,2 Nm	0,2 - 1,6 Nm
Drehmoment-Einstellung	stufenlos		
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	1000
	LO	700	700
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,0 - 2,2	2,2 - 4,2
	Selbstschneidend	1,0 - 2,0	1,4 - 2,6
Gewicht	470 g		
Länge	236 mm		
Netzteile & Controller	DLC16S-WGB		
Bit Typ (Standard Typ B)			

CKE: Standard; BKE: ESD Ausstattung