



Einstellbares Schraubengitter

Mit dem einstellbaren Schraubengitter können Schrauben montagegerecht, zur Aufnahme mittels Vakuumeinrichtung, positioniert werden. Zur Anpassung an unterschiedliche Schrauben sind die Stege im Schraubengitter einstellbar. Durch die Edelstahlstege und den Aluminiumrahmen gibt es keine magnetische Beeinträchtigung. Es können sämtliche Schraubköpfe verarbeitet werden (Stege für Sonderköpfe auf Anfrage). Die Stege liegen auf einer Gummieinlage und sind über 4 Schrauben rutschfest geklemmt.

TW-Serie



RW-Serie



Spring Balancer / Federzüge / Seilzüge

Modell	Tragkraft	Seillänge
TW-06R	0,2 - 0,6 kg	1,5 m
TW-1R	0,5 - 1,5 kg	1,5 m
RW-0	0,5 - 1,5 kg	2,0 m
RW-3	1,0 - 3,0 kg	2,0 m
RW-5	2,5 - 5,0 kg	2,0 m



KB-1 / KB-2 / KB-3

Schraubengitter

Modell	Geeignete Schraubengrößen
KB-1	M1,7 - M2,0
KB-2	M2,0 - M2,6
KB-3	M3,0 - M4,0